

Colliers de fixation Standard et Inox

Les colliers de fixation SQ sont conformes à la norme DIN 3016. La forme standard est la forme D1. Les bandes sont renforcées au niveau des orifices de passage des vis et munies d'un profil en caoutchouc. Les colliers de fixations existent en acier W1 (acier galvanisé) et W4 (acier inoxydable). D'autres formes et d'autres matériaux sont disponibles sur demande.

Diamètre nominal (d) mm	Largueur de la bande (b1) mm	Diamètre des trous (dn) mm
4	12	5,3
5	12	5,3
Jusqu'à		
25	12	5,3
5	15	6,4
...		
8*	15	6,4
10*	15	6,4
12*	15	6,4
14*	15	6,4
15*	15	6,4
16*	15	6,4
17*	15	6,4
18*	15	6,4
20*	15	6,4
24*	15	6,4
25*	15	6,4
28*	15	6,4
Jusqu'à		
40	15	6,4
10	20	8,4
Jusqu'à		
50	20	8,4

d peut être sélectionné par pas de 1 mm.

Diamètres nominaux plus importants sur demande.

* Ces dimensions sont fréquemment utilisées avec la forme D1.

Les colliers de fixation sont principalement utilisés pour maintenir en place les tuyaux, les tubes et les câbles. Le profilé en caoutchouc évite la transmission des vibrations et les risques d'endommagement des câbles. Il sert également à l'isolation. Le collier est utilisé dans l'industrie automobile, la fabrication des machines, les applications hydrauliques et pneumatiques, l'industrie de la transformation, la construction navale et l'industrie frigorifique.

Les colliers de la gamme SMS sont fabriqués en acier galvanisé à chaud et munis d'un profil de caoutchouc EPDM.

Pour commander la gamme DIN consulter notre tarif. La gamme SMS est disponible sur demande.

Matériaux DIN 3016 :



W1 = Acier galvanisé

W3 = Acier chromé
1.4016/SS2320/AISI430


W4 = Acier inox
1.4301/SS2333/AISI304

W5 = Acier inox
1.4571/SS2343/AISI316

Formes des colliers SQ selon la norme DIN 3016




sans profil caoutchouc



avec profil caoutchouc



Colliers de fixation SQ



Standard : Forme D1, largeur de bande : 12, 15 et 20 mm.

Disponible sur demande : largeur de bande 9 mm et 25 mm, colliers sans profil caoutchouc (formes A1, B1, C1), colliers SQ pour fixation de deux tuyaux (formes D2, E2, F2).



Colliers de type Standard SMS

