

FASCETTA MEBTOPOQ

Fascette stringitubo a vite senza fine - Normativa DIN



La fascetta MEBTOPQ 9 mm è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Aggraffatura del cassetto all'anello con punto di saldatura per garantire un'efficace tenuta. Questa fascetta ha un'elevata flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo ed è indicata per tutte le applicazioni industriali.

Vite esagonale chiave 7 mm

Materiali



* esente Cromo VI

NASTRO 9 mm

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo	Diametro mm	Imballo	Coppia di serraggio consigliata Nm
W2B	W4	W5			
TM008	MX008	MXX008	8-16	100	3
TM009	MX009	MXX009	8-14	100	
TM010	MX010	MXX010	10-17	100	
TM012	MX012	MXX012	12-20	100	
TM013	MX013	MXX013	12-22	100	
TM015	MX015	MXX015	15-25	100	
TM017	MX017	MXX017	16-27	100	
TM020	MX020	MXX020	20-32	100	
TM025	MX025	MXX025	25-40	100	
TM026	MX026	MXX026	25-45	50	
TM032	MX032	MXX032	32-50	50	
TM040	MX040	MXX040	40-60	50	
TM050	MX050	MXX050	50-70	25	
TM060	MX060	MXX060	60-80	25	
TM070	MX070	MXX070	70-90	25	
TM080	MX080	MXX080	80-100	25	
TM090	MX090	MXX090	90-110	25	
TM100	MX100	MXX100	100-120	25	
TM110	MX110	MXX110	110-130	25	
TM120	MX120	MXX120	120-140	25	
TM140	MX140	MXX140	140-160	25	



Disponibile anche in scatole plastica



Cod. CA190/CA290

VEDI SEZIONE UTENSILI

FASCETTA MEBTOPOQ

Fascette stringitubo a vite senza fine - Normativa DIN

NASTRO 12 mm



La fascetta MEBTOPQ 12 mm è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Aggraffatura del cassetto all'anello con doppio punto di saldatura per garantire un'efficace tenuta. Questa fascetta è indicata per applicazioni esigenti di alta capacità di serraggio e di tenuta.

Vite esagonale chiave 7 mm

Materiali

W2B*	W2	W4	W5
------	----	----	----

* esente Cromo VI

Codice articolo				Diametro mm	Imballo	Coppia di serraggio consigliata Nm
W2B	W2	W4	W5			
S015	SP015	SX015	SXX015	15-25	50	5
S019	SP019	SX019	SXX019	19-28	50	
S020	SP020	SX020	SXX020	20-32	50	
S025	SP025	SX025	SXX025	25-40	50	
S026	SP026	SX026	SXX026	25-45	50	
S032	SP032	SX032	SXX032	32-50	50	
S040	SP040	SX040	SXX040	40-60	50	
S050	SP050	SX050	SXX050	50-70	50	
S058	SP058	SX058	SXX058	58-75	50	
S060	SP060	SX060	SXX060	60-80	50	
S070	SP070	SX070	SXX070	70-90	50	
S080	SP080	SX080	SXX080	80-100	50	
S090	SP090	SX090	SXX090	90-110	50	
S100	SP100	SX100	SXX100	100-120	25	
S110	SP110	SX110	SXX110	110-130	25	
S120	SP120	SX120	SXX120	120-140	25	
S130	SP130	SX130	SXX130	130-150	25	
S140	SP140	SX140	SXX140	140-160	25	
S160	SP160	SX160	SXX160	160-180	25	
S175	SP175	SX175	SXX175	175-205	25	
S200	SP200	SX200	SXX200	200-220	25	
S220	SP220	SX220	SXX220	220-240	25	
S240	SP240	SX240	SXX240	240-260	25	
S250	SP250	SX250	SXX250	250-280	25	
S280	SP280	SX280	SXX280	280-300	25	
S300	SP300	SX300	SXX300	300-320	25	
S310	SP310	SX310	SXX310	310-340	25	
S330	SP330	SX330	SXX330	330-360	25	
S350	SP350	SX350	SXX350	350-380	25	
S370	SP370	SX370	SXX370	370-400	25	



Disponibile anche in scatole plastica



Cod. GA190/CA290

VEDI SEZIONE UTENSILI