

## Fascette stringitubo

per impieghi gravosi, per impianti industriali, nautica, impianti chimici

## Heavy-duty hose clamps

marine, industrial machinery, chemical industry



Acciaio zincato DIN 1624/1544, elasticità 460-500 N/mm<sup>2</sup>, bordi arrotondati, elettrozincate

Vite DIN 912 8,8 zincatura bianca  
Carbon steel DIN 1624/1544 electro zinc plated



Antimagnetica, acciaio Inox AISI 316/W 1.4401, DIN 17441, elasticità 600-650 N/mm<sup>2</sup>, bordi arrotondati, superficie decapata

Vite DIN 912 A4, classe 80  
Stainless steel AISI 316 DIN 17441


Disponibili su richiesta con diametri diversi da quelli riportati in tabella

TIPO 25 - 1 - 2 VITE 2 X M8 DIN 912 NASTRO 25X1 MM		TIPO 20 - 1 - 2 VITE 2 X M6 DIN 912 NASTRO 20X1 MM		TIPO 20 - 1 - 1 VITE 1 X M6 DIN 912 NASTRO 20X1 MM	
REF	Ø MM	REF	Ø MM	REF	Ø MM
SD 3 035	-	SD 2 035	-	SD 1 035	30-35
SD 3 038	-	SD 2 038	-	SD 1 038	33-38
SD 3 040	-	SD 2 040	-	SD 1 040	35-40
SD 3 043	-	SD 2 043	-	SD 1 043	38-43
SD 3 045	-	SD 2 045	-	SD 1 045	40-45
SD 3 047	-	SD 2 047	-	SD 1 047	42-47
SD 3 050	-	SD 2 050	43-50	SD 1 050	45-50
SD 3 055	-	SD 2 055	48-55	SD 1 055	50-55
SD 3 060	-	SD 2 060	53-60	SD 1 060	55-60
SD 3 065	-	SD 2 065	58-65	SD 1 065	60-65
SD 3 070	60-70	SD 2 070	63-70	SD 1 070	65-70
SD 3 075	65-75	SD 2 075	68-75	SD 1 075	70-75
SD 3 080	70-80	SD 2 080	73-80	SD 1 080	75-80
SD 3 085	75-85	SD 2 085	78-85	SD 1 085	80-85
SD 3 090	80-90	SD 2 090	83-90	SD 1 090	85-90
SD 3 095	85-95	SD 2 095	88-95	SD 1 095	90-95
SD 3 100	90-100	SD 2 100	93-100	SD 1 100	95-100
SD 3 105	95-105	SD 2 105	98-105	SD 1 105	100-105
SD 3 110	100-110	SD 2 110	103-110	SD 1 110	105-110
SD 3 115	105-115	SD 2 115	108-115	SD 1 115	110-115
SD 3 120	110-120	SD 2 120	113-120	SD 1 120	115-120
SD 3 125	115-125	SD 2 125	118-125	SD 1 125	120-125
SD 3 130	120-130	SD 2 130	123-130	SD 1 130	125-130
SD 3 135	125-135	SD 2 135	128-135	SD 1 135	-
SD 3 140	130-140	SD 2 140	133-140	SD 1 140	-
SD 3 145	135-145	SD 2 145	138-145	SD 1 145	-
SD 3 150	140-150	SD 2 150	143-150	SD 1 150	-
SD 3 155	145-155	SD 2 155	148-155	SD 1 155	-
SD 3 160	150-160	SD 2 160	153-160	SD 1 160	-
SD 3 165	155-165	SD 2 165	158-165	SD 1 165	-
SD 3 170	160-170	SD 2 170	163-170	SD 1 170	-
SD 3 180	170-180	SD 2 180	173-180	SD 1 180	-
SD 3 190	180-190	SD 2 190	183-190	SD 1 190	-
SD 3 200	190-200	SD 2 200	-	SD 1 200	-
SD 3 210	200-210	SD 2 210	-	SD 1 210	-
SD 3 220	210-220	SD 2 220	-	SD 1 220	-
SD 3 230	220-230	SD 2 230	-	SD 1 230	-




### TIPO SD 25-1-2

Chiusura di serraggio  
massima: 22-24 Nm  
Max torque 22-24 Nm  
Tolleranza di tensione:  
10 (+3/-0) mm



### TIPO SD 20-1-2

Chiusura di serraggio  
massima: 9,3-9,8 Nm  
Max torque 9,3-9,8 Nm  
Tolleranza di tensione:  
7 (+2/-0) mm



### TIPO SD 20-1-1

Chiusura di serraggio  
massima: 9,3-9,8 Nm  
Max torque 9,3-9,8 Nm  
Tolleranza di tensione:  
5 (+1/-0) mm

