

SERRATUB 2

Oltre ad utilizzare il sistema di bloccaggio rapido a testa ribaltabile, Serratub 2 utilizza anche una robusta esecuzione di fascia non perforata. La parte inferiore della fascia è completamente liscia per prevenire eventuali danni al tubo o possibili perdite.

La fascia è a bordi rialzati e disponibile in aluzink 9 mm di larghezza. Serratub 2 è una robusta fascetta, facile da fissare e con un'alta resistenza alla corrosione.

Apart from having the unique quick-lock hinged housing, the Serratub 2 range of clamps is supplied in a solid band execution. The underside of the band is completely smooth to prevent hose damage and possible leakage. Band edges are rolled-up and available in aluzinc and 9 mm band width. A very powerful clamp, easy to fit and with a high corrosion resistance.

Serratub 2: Vite e carrello elettrozincati e passivati.
Fascia Aluzink.

*Screw and housing: Electro zinc plated.
Band: Aluzinc.*



LARGHEZZA NASTRO 9 MM - BAND WIDTH 9 MM

REF	Ø MM	RAC. MM REC. MM
S2 916	10-16	3
S2 922	12-22	
S2 927	16-27	
S2 935	23-35	
S2 945	30-45	
S2 950	32-50	4
S2 960	40-60	
S2 970	50-70	
S2 980	60-80	
S2 990	70-90	
S2 9100	80-100	
S2 9110	90-110*	

* PER DIAMETRI SUPERIORI VEDERE SERRATUB MAXI 2.
VEDERE CACCIAVITE ESAGONALE PAGINA 11.

* FOR LARGER SIZES PLEASE SEE MAXI 2.
SEE FLEXI-DRIVER ON PAGE 11.

