

NORMA**CONNECT**[®]
Prodotti speciali



NORMA**CONNECT**[®]SEC



NORMA**CONNECT**[®]V PP



NORMA**CONNECT**[®]SVS



NORMACONNECT® V

Collari con profilo

I collari con profilo NORMACONNECT V sono elementi di collegamento affidabili e duraturi per uso industriale. Vengono realizzati in base alle specifiche esigenze del cliente e possono essere forniti con vari tipi di profili, larghezze di nastro e tipi di chiusura.



In questa pagina sono illustrati 12 profili della gamma prodotto NORMACONNECT® V. Il diametro interno del profilo può essere selezionato considerando incrementi al millimetro. Tutti i profili sono disponibili fino a un diametro massimo di 999 mm. Per informazioni sul diametro minimo consentito, fare riferimento alle sezioni sui singoli profili. I collari con profilo sono disponibili con larghezza nastro da 20 mm o 25 mm. Le successive sezioni sui singoli profili indicano la larghezza di nastro disponibile per ogni tipo di profilo. Per applicazioni speciali, richiedere informazioni sui tipi di profilo disponibili.

Materiale

W2 W4

4.0 b $\geq \varnothing 100$		5.0 a $\geq \varnothing 100$		5.3 b $\geq \varnothing 110$		6.0 a $\geq \varnothing 125$		
	20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm
STC	•		STC	•		STC	•	
QRC	•		QRC	•		QRC	•	
SVS	•		SVS	•		SVS	•	
6.5 a $\geq \varnothing 130$		6.6 b $\geq \varnothing 100$		7.9 b $\geq \varnothing 100$		9.2 a $\geq \varnothing 100$		
	20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm
STC		•	STC	•		STC		•
QRC		•	QRC	•		QRC		•
SVS		•	SVS	•		SVS		•
9.2 b $\geq \varnothing 155$		10.2 a $\geq \varnothing 130$		11.4 b $\geq \varnothing 180$		14.5 a $\geq \varnothing 105$		
	20 mm	25 mm		20 mm	25 mm		20 mm	25 mm
STC		•	STC		•	STC		•
QRC		•	QRC		•	QRC		•
SVS			SVS	•		SVS		•

NORMACONNECT® V

Collari con profilo

	STC	ORC	SVS
Singola chiusura profilo a tre segmenti			

Tipo profilo	Ø min. profilo (mm)	W2			W4		
		STC	ORC	SVS	STC	ORC	SVS
4.0b	≥ 100	0611 1043 ...	-	0607 1043 ...	0611 2043 ...	0615 2043 ...	0607 2043 ...
5.0a	≥ 100	0611 1032 ...	-	0607 1032 ...	0611 2032 ...	0615 2032 ...	0607 2032 ...
5.3b	≥ 110	0611 1078 ...	-	0607 1078 ...	0611 2078 ...	0615 2078 ...	0607 2078 ...
6.0a	≥ 125	0611 1004 ...	-	0607 1004 ...	0611 2004 ...	0615 2004 ...	0607 2004 ...
6.5a	≥ 130	0611 3015 ...	-	0607 1015 ...	0611 4015 ...	0615 4015 ...	0607 2015 ...
6.6b	≥ 100	0611 1031 ...	-	0607 1031 ...	0611 2031 ...	0615 2031 ...	0607 2031 ...
7.9b	≥ 100	0611 1099 ...	-	0607 1099 ...	0611 2099 ...	0615 2099 ...	0607 2099 ...
9.2a	≥ 100	0611 3009 ...	-	0607 1009 ...	0611 4009 ...	0615 4009 ...	0607 2009 ...
9.2b	≥ 155	0611 3038 ...	-	-	0611 4038 ...	0615 4038 ...	-
10.2a	≥ 130	0611 3081 ...	-	0607 1081 ...	0611 4081 ...	0615 4081 ...	0607 2081 ...
11.4b	≥ 180	0611 3058 ...	-	0607 1058 ...	0611 4058 ...	0615 4058 ...	0607 2058 ...
14.5a	≥ 105	0611 3028 ...	-	0607 1028 ...	0611 4028 ...	0615 4028 ...	0607 2028 ...

1. Selezionare il collare con profilo utilizzando le tabelle.	2. Definire il codice d'ordine a otto cifre appropriato.	3. Calcolare il diametro interno necessario: Diametro esterno della flangia + 3 mm .	4. Aggiungere il diametro calcolato al codice dell'ordine.
Esempio	Codice per l'ordine	Diametro interno profilo	Codice d'ordine completo
<p>Tipo di profilo: 4.0 b Materiale: W4 Chiusura: QRC</p>	⇔ 0615 2043 ...	⇔ ad es. 100 mm + 3 mm = 103 mm	⇔ 0615 2043 103