

BI-NORFLEX

Collare a doppio bullone

I collari a doppio bullone BI-Norflex sono indicati per tutte le applicazioni che richiedono una tenuta perfetta alle medie e forti pressioni. I campi di applicazione sono normalmente l'agricoltura, l'industria in genere e l'edilizia. BI-Norflex è prodotta con fascia in acciaio inox AISI 430, bulloni e cilindretti in acciaio zincato esente da cromo esavalente.



Materiali

W2*

* esente Cromo VI

Codice articolo	Diametro mm	Larghezza/spessore nastro	Bullone
W2			
ND 074	74-79	26x1.5	M10
ND 080	80-85		
ND 086	86-91		
ND 092	92-97		
ND 098	98-103		
ND 104	104-112		
ND 113	113-121		
ND 122	122-130		
ND 131	131-139		
ND 140	140-148		
ND 149	149-161		
ND 162	162-174		
ND 175	175-187		
ND 188	188-200		
ND 200	200-220		
ND 220	220-240		
ND 240	240-260		
ND 260	260-280		
ND 280	280-300		
ND 300	300-325		
ND 325	325-350		
ND 350	350-375		
ND 375	375-400		
ND 400	400-425		
ND 425	425-450		
ND 450	450-475		
ND 475	475-500		