



## Colliers à Tourillons W1, W5



Le collier à Tourillons est un collier très résistant muni d'une bande à bords relevés, destiné plus particulièrement à des applications telles que l'assemblage de tuyaux épais et amés, utilisé pour l'irrigation, les drainages, le pompage des boues, etc. Un écrou hexagonal permet l'utilisation d'outillages usuels, tels que clé à molette ou clé à douille. Ce produit est de conception très résistante avec des points de soudure préformés. Les colliers à Tourillons de dimensions supérieures reçoivent trois points de soudure pour augmenter la sécurité. Veuillez noter qu'à partir d'un diamètre de 40 mm, on n'utilise que des vis M8 ou supérieures pour rendre l'installation plus sûre (collier standard).

Colliers très résistants à usages multiples pour fortes pressions et serrage important. Collier en acier **zingué bichromaté**. Dimensions rigoureusement identiques au collier W5.

### Standard

Ø mm min-max	A	T	Vis	W1
17-19	18	0.6	M5x35	ZT019
20-22				ZT022
23-25	20	0.8	M6x45	ZT025
26-28				ZT028
29-31				ZT031
32-35				ZT035
36-39			M6x50	ZT039
40-43				ZT043
44-47	23	1.2	M8x60	ZT047
48-51				ZT051
52-55				ZT055
56-59				ZT059
60-63				ZT063
64-67			M8x70	ZT067
68-73				ZT073
74-79				ZT079
80-85				ZT085
86-91				ZT091
92-97				ZT097
98-103				ZT103
104-112				ZT112
113-121				ZT121
122-130			M8x80	ZT130
131-139				ZT139
140-148				ZT148
149-161				ZT161
162-174				ZT174
175-187	30	1.7	M10x90	ZT187
188-200				ZT200
201-213			M10x100	ZT213
214-226				ZT226
227-239				ZT239
240-252				ZT252

\* Vis M5 galvanisée Navy Brass.

**Collier à Tourillons Standard W1** : Toutes les pièces sont en acier au carbone de haute qualité et électrozinguées séparément avant assemblage.

### Résistant aux acides Electro zingué

Ø mm min-max	A	W5	W1
17-19	18	PO19	ZTOE19
20-22		PO22	ZTOE22
23-25		PO25	ZTOE25
26-28		PO28	ZTOE28
29-31		PO31	ZTOE31
32-35	20	PO35	ZTOE35
36-39		PO39	ZTOE39
40-43		PO43	ZTOE43
44-47		PO47	ZTOE47
48-51		PO51	ZTOE51
52-55		PO55	ZTOE55
56-59		PO59	ZTOE59
60-63		PO63	ZTOE63
64-67	25	PO67	ZTOE67
68-73		PO73	ZTOE73
74-79		PO79	ZTOE79
80-85		PO85	ZTOE85
86-91		PO91	ZTOE91
92-97		PO97	ZTOE97
98-103		PO103	ZTOE103
104-112		PO112	ZTOE112
113-121		PO121	ZTOE121
122-130		PO130	ZTOE130
131-139		PO139	ZTOE139
140-148		PO148	ZTOE148
149-161		PO161	ZTOE161
162-174		PO174	ZTOE174
175-187		PO187	ZTOE187
188-200		PO200	ZTOE200
201-213		PO213	ZTOE213
214-226		PO226	ZTOE226
227-239		PO239	ZTOE239
240-252		PO252	ZTOE252

**Résistant aux acides W5** : Toutes les pièces sont en acier inoxydable SS 2343/AISI 316.