



- 1 **Hochfestes Verbindungselement mit korrosionsbeständiger Beschichtung**
- 2 **Bietet Flexibilität bei Drehung und axialer Ausrichtung**

Robuste Alternativschelle

Die NORMACONNECT® AccuLock-Abgasschelle bietet eine robuste Alternative gegenüber Flachflanschen mit verbesserter Montageflexibilität und geringerem Gewicht. Ausgelegt für die Verwendung bei der Vor-/Nachbehandlung von Abgasanlagen für geringe Leckageraten (Katalysator). Benötigt weniger Platz als eine Flachflanschverbindung und besitzt eine positive axiale Haltekraft.

Vorteile auf einen Blick

- Verbesserte Montageflexibilität, geringeres Gewicht
- Positive axiale Haltekraft
- Benötigt weniger Platz als eine Flachflanschverbindung

Anwendungen

Ausgelegt für die Verwendung bei der Vor-/Nachbehandlung von Abgasanlagen für geringe Leckageraten (Katalysator)

Werkstoffe

- Aluminisierter Stahl
- Edelstahl 409
- Edelstahl 430

Informationen

Verfügbar in Standard-Industriegrößen von 55 mm (2 1/5") bis 387,6 mm (15 1/3")

Technische Daten und Bestellhinweise

NORMACONNECT® ACCULOCK					
Bezeichnung	Durchmesser		Aluminisierter Stahl Artikel-Nr,	Edelstahl 409 Artikel-Nr,	Edelstahl 430 Artikel-Nr,
	in mm	in Zoll			
ACCULOCK 55	55	2 1/5"	0370 0000 055		
ACCULOCK 63,5	63,5	2 1/2"	0370 0001 064		
ACCULOCK 88,9	88,9	3 1/2"	0370 0002 089	0370 0000 089	
ACCULOCK 336,8	336,8	13 1/3"			0370 0001 337
ACCULOCK 362,2	362,2	14 1/3"			0370 0001 362
ACCULOCK 387,6	387,6	15 1/3"			0370 0001 388