

- 1 Innensechskantschrauben
- 2 Führungsseite
- 3 Gewindeseite
- 4 Gehäuse
- 5 Kralleneinlage

Die starke Ergänzungssicherung

Unsere NORMACONNECT® DCS Combi-Kralle ist eine axial zugfeste Sicherheitskralle zum Verbinden von Regenwasser- und Abwasserleitungen, in denen Gegendruck entstehen kann. Sie ist in Kombination mit der RAPID/RAPID MSM und CV- oder CE-Standardverbindern zu verwenden. Die starke Ergänzungssicherung für nicht zugfeste Verbindungen.

Werkstoffe


W1	W2	W3	W4	W5
x				

- W1**
- Material Gehäuse: Stahl, oberflächengeschützt
 - Material Verschlusseinheit: Stahl, oberflächengeschützt

Informationen

- Axial zugfest bis 10 bar
- Durchmesser DN 50 bis DN 150

Technische Daten und Bestellhinweise



NORMACONNECT® DCS KOMBI-KRALLE

Bezeichnung	DN	A (mm)	D (mm)	L (mm)	Drehmoment (Nm)	Schraube (mm)	P max (bar)	W1 Artikel-Nr.
KOMBI-KRALLE DN 50	50	22	81	72	18-20	M8	bis 10	0262 8590 050
KOMBI-KRALLE DN 70	70	22	102	72	18-20	M8	bis 10	0262 8590 070
KOMBI-KRALLE DN 80	80	22	110	72	18-20	M8	bis 10	0262 8590 080
KOMBI-KRALLE DN 100	100	22	136	82	28-30	M10	bis 10	0262 8591 100
KOMBI-KRALLE DN 125	125	23,5	162	93	28-30	M10	bis 5	0262 8592 125
KOMBI-KRALLE DN 150	150	23,5	189	93	33-35	M10	bis 5	0262 8592 150