

- 1 Innensechskantschraube mit Feingewinde
- 2 Führungsplatte
- 3 Gewindeplatte
- 4 Gehäuse
- 5 Kralleneinlage (gehärtet)

## Die starke Ergänzungssicherung

Axial zugfeste Sicherheitsschelle für die Verwendung mit Druckleitungen in Hubsystemen sowie für Leitungen der Regenwasserdrainage, in denen Gegendruck entstehen kann, jedoch nur in Kombination mit der **NORMACONNECT® DCS RAPID** Verbindung. Die starke Sicherungsschelle für nicht zugfeste Verbindungen.

### Werkstoffe


W1	W2	W3	W4	W5
x				

- W1**
- Material Gehäuse: Stahl, oberflächengeschützt
  - Material Verschlusseinheit: Stahl, oberflächengeschützt

### Vorteile auf einen Blick

- Zwei Teile (Hälften) mit gehärteten Kralleneinlagen
- Feste Führungs- und Gewindeplatten und vier Innensechskantschrauben mit Feingewinde

### Technische Daten und Bestellhinweise



#### NORMACONNECT® DCS REKORD-KRALLE

Bezeichnung	DN	A (mm)	D (mm)	L (mm)	Drehmoment (Nm)	Schraube (mm)	P max (bar)	W1 Artikel-Nr.
REKORD-KRALLE DN 40	40	21	65	66	12-15	M8	bis 10	0262 1272 040
REKORD-KRALLE DN 50	50	21	75	69	12-15	M8	bis 10	0262 1265 050
REKORD-KRALLEE DN 70	70	21	95	69	12-15	M8	bis 10	0262 1266 070
REKORD-KRALLE DN 80	75/80	21	100	69	12-15	M8	bis 10	0262 1287 080
REKORD-KRALLE DN 100	100	25	135	87	25-30	M10	bis 10	0262 1246 100
REKORD-KRALLE DN 125	125	25	160	95	30-35	M10	bis 5	0262 1267 125
REKORD-KRALLE DN 150	150	25	185	95	30-35	M10	bis 5	0262 1268 150
REKORD-KRALLE DN 200	200	30	235	111	60-65	M12	bis 3	0262 1269 200