



- 1 Metallgehäuse aus W5
- 2 Umweltfreundlich – Keine Verwendung von Chemikalien
- 3 Flanken der Kupplung sind flammgeschützt



Doppelt verriegelte Sicherungen verhindern die versehentliche Demontage


RFP für Anwendungen im Schiffbau

Das NORMACONNECT® RFP ist ein nachrüstbares Flammenschutzgehäuse, das speziell für die Verwendung mit allen NORMACONNECT® FLEX- und GRIP-Rohrkupplungen entwickelt wurde. Sein geringes Gewicht und unkompliziertes Design ermöglichen eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge. Die integrierte Flammenschutzmatte aus Mineralfaser sorgt für einen perfekten Flammenschutz. Das nachrüstbare Flammenschutzgehäuse (RFP - Retrofit Flame Protector) wurde umfassend geprüft und von mehreren internationalen Klassifikationsgesellschaften zugelassen.

Vorteile auf einen Blick

- Nachrüstbar
- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Geringes Gewicht
- Erfüllt die aktuellen IACS-Anforderungen
- Flammenschutzmatte frei von Chemikalien
- Hohe Flexibilität
- Eindeutige Kennzeichnung, ob Kupplung flammbeständig oder nicht
- Mechanisch belastbar
- Geringere Lagerkosten

Technische Daten und Bestellhinweise



NORMACONNECT® FGR RFP							
Ø (O.D.)	Bezeichnung	Abmessungen (ca.)			Gewicht RFP (ca.)		W5 Artikel-Nr.
		a (mm)	d (mm)	H* (mm)	(kg/Stück)		
26,9	NC RFP W5 RFP 26,9	69	60	110	0,09		0573 0000 026
28,0	NC RFP W5 RFP 28,0	69	60	110	0,09		0573 0000 028
30,0	NC RFP W5 RFP 30,0	69	60	110	0,10		0573 0000 030
33,7	NC RFP W5 RFP 33,7	69	65	115	0,10		0573 0000 033
38,0	NC RFP W5 RFP 38,0	75	70	120	0,11		0573 0000 038
42,4	NC RFP W5 RFP 42,4	75	75	125	0,12		0573 0000 042
44,5	NC RFP W5 RFP 44,5	75	75	125	0,12		0573 0000 044
48,3	NC RFP W5 RFP 48,3	75	80	130	0,13		0573 0000 048
54,0	NC RFP W5 RFP 54,0	90	90	135	0,14		0573 0000 054
57,0	NC RFP W5 RFP 57,0	90	90	140	0,16		0573 0000 057
60,3	NC RFP W5 RFP 60,3	90	95	145	0,16		0573 0000 060
76,1	NC RFP W5 RFP 76,1	110	110	160	0,24		0573 0000 076
88,9	NC RFP W5 RFP 88,9	110	120	170	0,26		0573 0000 088
101,6	NC RFP W5 RFP 101,6	110	135	185	0,28		0573 0000 101
104,0	NC RFP W5 RFP 104,0	110	135	185	0,29		0573 0000 104
108,0	NC RFP W5 RFP 108,0	110	140	190	0,30		0573 0000 108
114,3	NC RFP W5 RFP 114,3	110	145	195	0,31		0573 0000 114
133,0	NC RFP W5 RFP 133,0	125	170	220	0,41		0573 0000 133
139,7	NC RFP W5 RFP 139,7	125	175	225	0,43		0573 0000 139
154,0	NC RFP W5 RFP 154,0	125	190	240	0,45		0573 0000 154
159,0	NC RFP W5 RFP 159,0	125	195	245	0,49		0573 0000 159
168,3	NC RFP W5 RFP 168,3	125	205	255	0,50		0573 0000 168
219,1	NC RFP W5 RFP 219,1	155	260	310	0,73		0573 0000 219
273,0	NC RFP W5 RFP 273,0	155	315	365	0,87		0573 0000 273

* Gehäuseabmessungen entsprechen der Montage an einer Rohrkupplung der Typen NORMACONNECT® Grip/ Grip E/ Flex/ Flex E. Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.

Informationen

Größen: von 26,9 mm bis 406,4 mm

Werkstoffe

W1	W2	W3	W4	W5
				x