



- 1 **Hochfestes Verbindungselement mit korrosionsbeständiger Beschichtung**
- 2 **Bietet Flexibilität bei Drehung und axialer Ausrichtung**

## Robuste Alternativschelle

Die AccuLock-Abgasschelle bietet eine robuste Alternative gegenüber Flachflanschen mit verbesserter Montageflexibilität und geringerem Gewicht. Ausgelegt für die Verwendung bei der Vor-/Nachbehandlung von Abgasanlagen für geringe Leckageraten (Katalysator). Benötigt weniger Platz als eine Flachflanschverbindung und besitzt eine positive axiale Haltekraft.

### Vorteile auf einen Blick

- Verbesserte Montageflexibilität, geringeres Gewicht
- Positive axiale Haltekraft
- Benötigt weniger Platz als eine Flachflanschverbindung

### Anwendungen

- Ausgelegt für die Verwendung bei der Vor-/Nachbehandlung von Abgasanlagen für geringe Leckageraten (Katalysator)

### Werkstoffe

- Aluminisierter Stahl
- Edelstahl 409
- Edelstahl 430

### Informationen

- Verfügbar in Standard-Industriegrößen von 1 - 3/4" (45 mm) bis 5" (127 mm)

## Technische Daten und Bestellhinweise

NORMACONNECT® ACCULOCK					
Bezeichnung	Durchmesser		Aluminisierter Stahl Artikel-Nr.	Edelstahl 409 Artikel-Nr.	Edelstahl 430 Artikel-Nr.
	in mm	in Zoll			
ACCULOCK 88,9	88,9	3,5	0370 0002 089	0370 0000 089	
ACCULOCK 55	55	2,2	0370 0000 055		
ACCULOCK 63,5	63,5	2,5	0370 0001 064		
ACCULOCK 336,8	336,8	13,3			0370 0001 337
ACCULOCK 362,2	362,2	14,3			0370 0001 362
ACCULOCK 387,6	387,6	15,3			0370 0001 388