

TDS Tourillon double serrage

Ce collier tourillon double serrage est adapté au besoin de serrage puissant. Ce collier est en acier bichromaté. La bande pleine est à bords relevés. On trouve des applications pour ce collier en transport de pulvérulents et de poudres alimentaires, de béton, sable et ciment.

Le couple de serrage recommandé est de 7 à 30 Nm / Norme DIN 3017.

Tourillons TDS

| Ø mm min-max | A | W1 |
|-----------------|----|---------|
| 68-73 | 25 | TDS 73 |
| 74-79 | 25 | TDS 79 |
| 80-85 | 25 | TDS 85 |
| 86-91 | 25 | TDS 91 |
| 92-97 | 25 | TDS 97 |
| 98-103 | 25 | TDS 103 |
| 104-112 | 25 | TDS 112 |
| 113-121 | 25 | TDS 121 |
| 122-130 | 25 | TDS 130 |
| 131-139 | 25 | TDS 139 |
| 140-148 | 25 | TDS 148 |
| 149-161 | 25 | TDS 161 |
| 162-174 | 25 | TDS 174 |
| 175-187 | 25 | TDS 187 |
| 188-200 | 25 | TDS 200 |
| 200-220 | 25 | TDS 220 |
| 220-240 | 25 | TDS 240 |
| 240-260 | 25 | TDS 260 |
| 260-280 | 25 | TDS 280 |
| 280-300 | 25 | TDS 300 |
| 300-325 | 25 | TDS 325 |

